



**Zubehör:**  
Optional sind  
Abspannleinen und  
Heringe, sowie PVC  
Packsäcke erhältlich.



## ARBEITSZELTE

### Ausführung + Funktion:

Beide Giebel in der Mitte geteilt, mittels Schlingen und Knebel verschließbar. Verstärkungen an den First- und Traufecken, Rückhalter für die Giebelhälften, rot-weißer Warnstreifen ringsum, angeschnittener Bodenstreifen. Bindebänder zur Gerüstbefestigung.

### Gewebe:

Beidseitig PVC-beschichtetes Gewebe, ca. 600 g/m<sup>2</sup>, verrottungsfest, doppelte Sicherheitsnähte, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Standardfarbe: weiß, andere Farben auf Anfrage

### Gerüst:

Stahlrohr, gold passiviert, 32/1,5mm, zusammenlegbar



Stahlrohrgerüst

### Technische Beschreibung:

Typ:	A 200	A 300	A 450
Länge (mm):	2000	3000	4500
Breite (mm):	2000	2000	2000
Mittelhöhe (mm):	2100	2100	2100
Seitenhöhe (mm):	1650	1650	1650
Gewicht (kg):	53	59	70



doppelte  
Sicherheitsnähte



nebaTec®-Handel  
Gewerbepark Herweg  
Cliev 16  
D - 51515 Kürten

Tel.: +[49] 22 07 - 849 818 0  
Fax: +[49] 22 07 - 849 818 1  
Web: [www.nebatec-handel.de](http://www.nebatec-handel.de)  
Mail: [info@nebatec-handel.de](mailto:info@nebatec-handel.de)