



G.F. Rotationsschälgerät

von d 40 – d 315



Dieses innovative Rotationsschälgerät wurde für die universelle Bearbeitung von Rohrenden sowie für den Einsatz auf dem Rohr (Verarbeitung von Elektroschweiss-Muffen, -Formstücken und -Schellen) konzipiert. Geeignet zum Schälen von Rohren aus PE80, PE100, PEX und PP.

Eigenschaften und Ihr Anwender-Nutzen:

Federbelastetes Messer:

Kontinuierliche Anpassung an Rohr-Ovalitäten und Toleranzen

Schwenkbar gelagertes Messer:

Ausgleich der Rohrbiegung bei Rollenrohren

Optimierte Messergeometrie:

Definierte und gleichbleibende Spandicke mit Überdeckungsreserve

Minimaler Platzbedarf:

Minimaler Schwenkradius zur Arbeit im Graben und beengten Zonen

Schällängen:

Beliebige Schwenklängen sind möglich

Führungsrolle:

Konstanter, auf Dimension optimierter Vorschub mit 3 Punkt Auflage

Zeitersparnis:

Werkzeug ist immer einsatzbereit für nächsten Schälvorgang. Messer muss nicht in definierte Ausgangsposition gebracht werden.

Ihr Vorteil:

Zeitersparnis und höchste, reproduzierbare Bearbeitungsqualität bei kleinstem Schwenkradius.

Keine Handhabungsfehler beim Dimensionswechsel.

Lieferumfang: 1 x Schälgerät RS, Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste